

Trend Quality Hideg zsíroldó

Általános leírás: Olyan különleges összetételű tisztítószer, mely segítségével gyorsan és könnyen távolíthatja el a tűzhelyről, tepsiről és egyéb felületekről az égett, kormos, zsíros szennyeződések.

Használatának előnyei:

- csökken a munkaidő ráfordítás;
- gazdaságos és hatékony.

Javasolt alkalmazási koncentráció: Töményen, hígítás nélkül.

Használati utasítás:

Töményen permetezze szivacsra, vagy vigye fel a tisztítandó felületre. A szennyezettség mértékétől függően 1-3 perc elteltével törölje le, majd mossa le a tiszta vízzel! Ha szükséges ismételje meg a tisztítási folyamatot! Használjon gumikesztyűt!

Ne használja alumínium tisztítására!

Technikai adatok:

- Megjelenés: színtelen, viszkózus folyadék
- pH: 12 (10 g/l-es oldat 20°C-on)
- Habzóképeség: fékezett habzású

Összetétel:

Kálium-hidroxid < 20 %, 2-amino-etanol < 4 %, 2-butoxietanol < 3 %

Veszélyesség szerinti besorolás (H/P mondatok)



Veszély



H és P mondatok:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H302 Lenyelve ártalmas. H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

P260 A köd/gőzök/permet belégzése tilos! P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező! P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz! P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni! A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás! P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.

Az öblítés folytatása! Foglalkozásszerű felhasználók részére. Felhasználás előtt figyelmesen olvassa végig a biztonsági adatlapot!

UFI: XNEG-60RN-U000-NNYJ

Forgalmazó: Assist-Trend Kft. 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 105.

Telefon: +36 (33) 524-071. Email: info@assist-trend.hu www.assisttrend.hu