

METEOR MAXIMA



NAGY ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGŰ, CSÚSZÁS-GÁTLÓ, SZUPER FÉNYŰ AKRIL EMULZIÓ

- Csúszás gátló hatása az UL laboratóriumában tesztelt.
- Nagyon magas szintű fényesség és ritkább karbantartás
- Alkalmos szórófejes tisztításra és permetező impregnálásra, sárgulást gátló hatása van



Akril-és poliuretán típusú polimerekkel formulázott emulzió, ami garantálja a maximális fényességet és a járófelület ellenállóságát. Sárgulást gátló formula. Az Underwriters Laboratories Inc. intézetnél csúszásgátló, nagy ellenálló képességű bevonatként regisztrált termék.

🔍 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Miután egy, a SUTTER PROFESSIONAL választékából származó gyanta oldószerrel eltávolítottuk a felületről a gyantát, a speciális eszközzel vigyünk fel két réteg gyanta bevonatot. Hagyjuk száradni úgy, hogy a két réteg felvitele között hozzávetőleg 30-60 perc teljen el. Használható UHS nagyfordulatú permetező tisztításhoz, vagy permetező impregnáló karbantartásra is. Ajánlott karbantartó vegyszer: AZZURRO UL nedves karbantartáshoz; RAPID UHS UL permetező módszerhez.

📄 HIGITÁS

Használatra kész oldat.

🔍 MŰSZAKI ADATOK

KÜLSŐ: Opálos folyadék

SZÍN: Krémes fehér

ILLAT: Technikai

PH	Aktív anyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Gőznyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Összesszárazanyag [%]
8,2 ± 0,5		1,009			25 +/- 0,5

⚠️ FIGYELMEZTETÉSEK

Ha orvosi segítségre van szükség, mindig legyen kéznél a termék csomagolása vagy címkéje. Gyermekektől távol tartandó. Tartalmaz METIL-KLÓR-ISOTIAZOLINON-t, METIL-ISOTIAZOLINON-t: Allergiás reakciót válthat ki.

Ne használja a METEOR MAXIMA-t 10° C alatti hőmérsékleten. Fagymentes helyen tárolandó. A TERMÉK CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA AJÁNLOTT. BIZTONSÁGI ADATLAP A PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓKNAK KÉRÉSRE RENDELKEZÉSRE ÁLL.

CSOMAGOLÁS

Kód	Méret	Menny.	Raklap
5352	kg 5	4	9x4=36