

## COTTO WP

### Vízbázisú, olajlepergető impregnálószer

- Tökéletesen lezárja a porózusos padlók és függőleges felületek pórusait.
- Nagyon hatékony az olajjal, itallal, vízzel és a szennyeződésekkel szemben, mivel mélyen impregnálja a porózusos felületeket.
- Nem módosítja a felület eredeti szépségét.
- Ideális terrakotta és természetes kövekre.
- Kül- és beltéren is használható.

### Alkalmazási mód

A termék felhordható a kezelendő felületre kefével, moppal, vax felvivővel és permetezővel.

Padlók esetében a legjobb hatás elérése érdekében végezzen előzetesen alapos tisztítást **Terzo**-val. Ha korábban bevonat volt a felületen, akkor távolítsa el azt **Straik Nr** rétegeltávolítóval. Új terrakotta padlófelületen megjelenő sókiválásokat távolítsa el a **Decalc** termékkel. Az alaptakarítás után öblítse a felületet és hagyja teljesen megszáradni azt. A termék egy, két vagy több rétegben is alkalmazható, miközben a terméknek egyenletesen kell a felületben felszívódnia. A rétegek felhordása között 45-60 percet kell várni. Ha a kezelendő felület beltéri padló és polimer bevonat kerül rá, elég egy réteget felvinni a Cotto WP-ből. Kültéri padló esetében addig kell használni a terméket, amíg a felület teljesen nem telítődik azzal. A teljes vízhatlan védelem elérése végett az utolsó réteg felhordása után 24 órát kell hagyni száradni a felületet. Használat után alaposan el kell mosni az eszközöket.

### Hígítás

Töményen használandó.

### Tárolás

Fagytól védett helyen tárolja.

### Fizikai adatok

Megjelenés:	tiszta folyadék
Illat:	jellegzetes
pH:	5,1 ± 0,5
Aktív hatóanyag tartalom:	1,3 ± 0,1
Relatív sűrűség:	1 g/ml

### Figyelmeztetések

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT.

### Megjegyzés

Természetes védő hatású, nem film alapú. Kültéri használat esetén ne alkalmazza a terméket esőben vagy magas páratartalom esetén.

### Kiszerezés

Karton doboz (5 liter x 4 db)

### Forgalmazó:

ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105.

Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: [info@assist-trend.hu](mailto:info@assist-trend.hu)

### Engedélyek, regisztráció

-



Padozatápolás 2. lépése:  
padló felületkezelése

