

DECALC

SAVAS VÍZKŐOLDÓ

- organikus savas receptúra
- puffert sav, nem korrodálja a fém felületeket
- az EN 1276 (4%-os oldat) szabvány szerint tesztelt



Savas vízkőoldó tisztítószer kifejezetten a vízkő eltávolítására szolgál (zománczott felületekről, csapokról, kő felületekről, és kerámiáról).

🔍 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hígítsa a terméket vízben az ajánlott koncentrációra, majd tisztítsa meg a felületet és törölje át.

📏 HIGÍTÁS

3-5% (300 ml-500 ml 10 liter vízhez).

10%-os hígítást alkalmazzon (1 liter 10 liter vízhez) makacs lerakódásokhoz kemény felületeken (kő, kerámia, beton).

🔍 MŰSZAKI ADATOK

TULAJDONSÁG: tiszta folyadék

SZÍN: zöld

ILLAT: gyümölcsös

PH	Aktív anyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Gőznyomás(bar)	Viszkozitás (cP)	Száranyag tartalom [%]
<1	22 +/- 1	1,095			

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **LENYELÉS ESETÉN:** a szájat ki kell öblíteni. **TILOS** hánytatni. **HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:** Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. **SZEMBE KERÜLÉS** esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon **TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ** vagy orvoshoz. Hangyasavat, 2-propilheptanol (etoxilált, propoxilált) tartalmaz.



VESZÉLY

📄 MEGJEGYZÉSEK

Ne használja márvány felületeken! Csak professzionális használatra. Biztonsági adatlap kérésre kapható.

📦 CSOMAGOLÁS

Kód	Méret	Mennyiség	Raklap
5370	5 kg	4	9x4=36
5408	1000 ml	12	10x3=30