WAREDOSE 35 - 2 pumpás adagolórendszer mosogatógépekhez



INTERNET-KAPCSOLATTAL RENDELKEZŐ VEGYSZERADAGOLÓ RENDSZER MOSOGATÓGÉPHEZ (MOSOGATÓ- ÉS ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSHOZ)

- **Internet-kapcsolattal rendelkező rendszer statisztikák készítéséhez és távprogramozáshoz**
- **Programozható a dedikált alkalmazáson keresztül**
- **Moduláris rendszer**

Internetkapcsolattal rendelkező perisztaltikus mosogatógép-adagolórendszer mosogatószerhez és öblítőszerhez, 7,5 l/óra mosogatószer adagolási teljesítménnyel Santoprene perisztaltikus csővel, valamint 1,2 l/óra öblítőszer adagolási teljesítménnyel Sekobrill perisztaltikus csővel.
Az egyedi kialakítású rendszer többsoros kijelzővel és 100-240 V / AC tápellátással rendelkezik. A mosogatószer és az öblítőszer adagolása kétféle módon állítható be: sebességarányos vagy időalapú térfogati adagolással.
A külön megvásárolható tartozéknak és bővítőmodulnak köszönhetően a rendszer a mosogatószer adagolását vezetőképesség-alapú üzemmódban is képes szabályozni a 806146 – Waredose 35 Conductivity Kit, illetve induktív üzemmódban a 806147 - Waredose 35 Inductivity Kit alkalmazásával.
Egyik előnye a beépített Wi-Fi kapcsolat, amely lehetővé teszi az internethez való csatlakozást, valamint a rendszer okostelefonról történő elérését és programozását az iOS és Android operációs renszerekre elérhető, dedikált SekoBlue alkalmazás segítségével.
A rendszerportálon történő regisztrálását követően a jogosultsággal rendelkező szakszerviz munkatársai távolról felügyelhetik a berendezés működését, módosíthatják a programozási paramétereket, valamint megtekinthetik a rendszer által jelzett rendellenességeket és hibákat.
A rendszer statisztikák és jelentések megtekintését is lehetővé teszi, amelyek Excel, CSV és PDF formátumban exportálhatók. Ennek köszönhetően bármikor nyomon következő az elvégzett mosogatási ciklusok száma, a felhasznált vegyszer mennyisége és az ahhoz kapcsolódó költségek, akár meghatározott időszakokra lebontva is.
A programozás minden esetben 4 számjegyű jelszóval védett, és a rendszer előlapján található nyomógombok segítségével is elvégezhető, a kijelzőn megjelenő utasításokat követve. A kezelőfelület 5 nyelven érhető el: olasz, angol, francia, spanyol, német.
A rendszer a vezetőképesség-mérő (konduktometrikus) vagy induktív érzékelő meghibásodása esetére vészüzemi programmal is rendelkezik, amely segít elkerülni a vegyszer felesleges elhasználását.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A rendszer a konduktometrikus vagy induktív érzékelő meghibásodása esetén vészüzemi programot biztosít, amely megakadályozza a vegyszer felesleges felhasználását.

A szivattyú működését a mosogatógép vezérli.

TECHNIKAI ADATOK

További információk: Méretek mm-ben: Magasság: 194,5; szélesség: 205,1; mélység: 132,8.

SUTTER INDUSTRIES S.p.A
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 631.1
www.sutterprofessional.com- info@sutterprofessional.com

Rev. 10/11/2025

WAREDOSE 35 - 2 PUMPÁS ADAGOLÓ

MEGJEGYZÉSEK

Vízfröccsenés és por ellen védett az EN60529 szabvány szerinti IP65 védettségi fokozatnak megfelelően. CE és EAC jelöléssel rendelkezik.
További információkért kérjük tekintse meg a műszaki adatlapot, vagy vegye fel a kapcsolatot szakértő kollégáinkkal!

CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszerelés	Mennyiség gyűjtőben	Raklap
806143	Pz 1	1	

SUTTER INDUSTRIES S.p.A
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 631.1
www.sutterprofessional.com- info@sutterprofessional.com

Rev. 10/11/2025